Legenda:
- proj. krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- proj. krawężnik granitowy najazdowy 15x22 cm
- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
- proj. sieć kanalizacji deszczowej śr. 315 mm
- proj. przyłącz kanalizacji deszczowej śr. 200 mm
- proj. studnia betonowa śr. 1000 mm
- proj. wpust uliczny
- proj. korytko ściekowe żelbetowe
- proj. słup E10,5/12
- istn. linia napowietrzna

PROJCEL

Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej

"PROJCEL"
mgr inż. Sebastian Celary
ul. Długosza 55;
48-303 Nysa, woj. opolskie;
tel. kom: 601 505 234;
e-mail: sebastiancelary@o2.pl;
NIP: 753-217-03-50

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy. Nadzory inwestorskie i autorskie. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Inwestor:				
Gmina Skoroszyce ul. Powstańców Śl. 17 48-320 Skoroszyce				
Nazwa i adres obiektu:				
Przebudowa dróg gminnych w Makowicach				
Przedmiot rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Stadium dokumentacji: Projekt Wykonawczy	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	Jacek Bułdys	elektryczna	28/94/Op	
Format rys.: 420x1300	Data: luty 2016	Skala: 1:500	Nr rys.: 2 / Nr ark.: 1	Nr str.:

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM